

1. PRODUTOS:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Calacata Lux PO • Calacata Gold PO • Marmo Brown PO | <ul style="list-style-type: none"> • Cement Light PO • D'Onyx PO • Marmo Brown Dark PO | <ul style="list-style-type: none"> • Pulpis Grey PO • Opera Polido • Poesia Polido • Soneto Polido |
|---|---|---|

2 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Norma referência: ABNT NBR ISO 13006 – Grupo B11b – Semi-Porosa

Características Geométricas e Visuais	Unidades	Limites
Tamanho Nominal (N)	cm	72 x 72
Tamanho Fabricação (S _w)	mm	720 x 720
Espessura	mm	8,5
Desvio de S _w em relação a N não modulares	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensão média em relação a S _w	%	± 0,3
	mm	± 1,0
Espessura: desvio de e em relação a e _w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitude dos lados	%	± 0,3
	mm	± 0,8
Ortogonalidade	%	± 0,3
	mm	± 1,5
Curvatura central	%	± 0,4
Curvatura lateral		
Empeno	mm	± 1,8
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorção de água	%	6 à 10
Módulo de resistência à Flexão	MPa	≥ 18
Carga de Ruptura	N	≥ 800
Expansão por umidade	mm/m	≤ 0,6
Resistência ao Gretamento		Não Gretar
Coeficiente de atrito		< 0,4
Local de Uso	LBI: Ambientes residenciais e ambientes comerciais sem acesso para a rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.	

Resistência a mancha d'água	Sim
Características Químicas	Esmaltado
Resistência ao manchamento	≥ classe 3
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	≥ classe GB
Ácidos e álcalis de baixa concentração	GLB